



Caractéristiques Philips LED
SlimDownlight Coreline DN145C 11W
1100lm 84D - 840 Blanc Froid | 171mm
- IP44

[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Réf. | 235940 |
| EAN | 8710163339528 |
| Marque | Philips |
| Nom du fabricant | DN145C LED10S/840 PSU II WH |
| Budgetlight Garantie Totale | 5 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 35000 |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours |
| Inclinable | Non |
| Technologie | LED Intégré |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Non |
| Code Couleur | 840 Blanc Froid |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 |
| Couleur Claire | Blanc |
| Options de couleur | Couleur unique |
| Driver Inclus | Oui |
| Angle de Diffusion (degrés) | 84 |

| | |
|-----------------------------|--|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 100 |
| Facteur de puissance | >0.90 |
| UGR | < 28 - pour les couloirs et les locaux de stockage |
| Couverture Optique | PMMA (Polyméthyle méthacrylate) |
| Référence Article | Spot Encastrable LED |

Informations de l'appareil

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| EOC8 | 33952899 |
| Montage | Surface |
| Place nécessaire (mm) | 171 |
| Indice de Protection | IP44 – Résistant aux éclaboussures |
| Protection Impacts | IK02 |
| Température de Fonctionnement | 0 to +35 |
| Logement | Aluminium |
| Couleur du Luminaire | Blanc |
| Couleur du boîtier | Blanc |
| Connexion du Luminaire | Cable, 2-pole |
| Product Serie | DN145C |

Dimensions

| | |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm) | 50 |
| Diamètre (mm) | 171 |

Pourquoi choisir Budgetlight?

Informations du capteur

| | |
|-----------------|---|
| Type de capteur |  Prix bas garantis  Jusqu'à 7 ans de garantie Pas de détecteur |
| |  Retours faciles jusqu'à 14 jours  Eclairage LED durable |